



Tehničke specifikacije **ROFLOR** **PODOVA**

Vrsta poda:		SPC RIGID
Način spajanja:		2G Välinge Klik Sustav
Certifikacija Klik Sustava:		2G Välinge
Težina paketa:		15,23kg
Težina palete:		1096,56kg
Protuklizna svojstva:		R9, DIN 51130
Podloga:		Da - integrirana podloga
Debljina podloge:		1,0mm
Ukupna debljina poda:		5,00mm
Debljina zaštitnog sloja:		0,50mm
Dimenzije:		Dužina: 1230mm
		Širina: 180mm
Klasa opterećenja poda:		23 / 33
Sadržaj paketa:		1.7712m ² , 8kom
Količina na paleti:		127.5264m ² , 576kom, 72pkt
Certifikati:	2G, IACG	 
Broj carinske tarife:		39181090
Regulator topline:	EN 12425	0,11 W/mK
Otpornost na vatru:		BFL-S1
Jamstvo:		20 godina za domaću uporabu, 15 godina za komercijalnu uporabu
Dimenzijska stabilnost:	EN 427 / EN 434	Maks. 0,05mm / prosjek < 0,15%
Otpornost na habanje:	EN	Klasa 0
Otpor kotača (kontinuirano opterećenje):	EN 425	Sukladno standardu
Podno grijanje:		Prikladno za toplovodno podno grijanje
Otpornost na habanje:	EN 660-2	Klasa/Razred abrazije T
Emisija formaldehida:		E1

ROFLOR
P O D O V I